Contadores

.

Descripción

TANGENCIAL CLASE WI - AGUA FRIA

ABERI	TANGENCIAL 50mm L 200mm
ABERI	TANGENCIAL 65mm L 200mm
ABERI	TANGENCIAL 80mm L 225mm
ABERI	TANGENCIAL 100mm L 250mm
ABERI	TANGENCIAL 125mm L 300mm
ABERI	TANGENCIAL 150mm L 300mm
ABERI	TANGENCIAL 200mm L 350mm

Características:

• Posibilidad de montaje en posición horizontal, vertical o inclinada sin pérdida de precisión.
• WI - Versión sin emisor de impulsos.
• WI-NK - Versión con emisor de impulsos tipo Reed.
• Totalizador de rodillos e indicadores, en espacio seco, protegido por carcasas con tapa.
• Acoplamiento magnético entre turbina y engranajes.
• Mecanismo de medición en su parte húmeda es idéntica para todos calibres, que facilita la reparación del producto y reduce número de referencias de almacenaje.
• Mecanismo de medición extraible y unificado con repuesto en caso de avería, garantiza una reparación óptima del contador.

Caudal nominal	q_p	m^3/h	30	50	90	125	175	250	450
Diámetro nominal	DN	m^3/h	50	65	80	100	125	150	200
Caudal máximo	q_s	m^3/h	70	100	150	250	350	500	900
Caudal de transición	q_t	m^3/h	3,75	6,25	10	11	12	15	30
Caudal mínimo	q_{min}	m^3/h	1,25	2	3	4,8	8	10	18
Lectura máxima	-	m^3	10^7						
División mínima lectura	-	m^3	0,005						
	L	mm	200	200	225	250	250	300	350
	h	mm	72	85	94	105	118	135	160
	H	mm	230 250	240 260	250 270	260 280	305 325	335 325	335 355
Peso	-	kg	9	10	12	16	20	25	38