ULTRA

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MULTICELULAR HORIZONTAL

PRESTACIONES:

Caudal hasta 25,2 m³/h
Altura manométrica hasta 80 mca.

LÍMITES DE UTILIZACIÓN:

Altura de aspiración manométrica hasta 6 mts.
Temperatura máxima del líquido de -15ºC hasta 50ºC.
Temperatura máxima ambiente 40ºC.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN:

Electrobomba especialmente silenciosa, recomendada para la presurización de viviendas. Totalmente exenta de corrosión.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN:

CUERPO DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN: **Inox 304.**
RODETES: **Noryl.**
DIFUSORES: **Noryl.**
EJE: **Inox 303.**
SELLO MECÁNICO: **Cerámica grafito.**
CAMISA EXTERNA: **Inox 304.**
MOTOR ELÉCTRICO: **Asincrono con ventilación externa apto para el funcionamiento en continuo, aislamiento clase F, protección IP-54.**

										Q = Caudal						
										m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8
										l/1'	0	10	20	30	40	60	80
TIPO		CV				Amperaje		Ø Conexión		Altura manométrica total en m.c.a.							
MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	HP	KW	KW II	KW III	II 230	III 400	DNA	DNM								
U 3-90/4	U 3-90/4 T	0,9	0,66	0,9	0,88	4	1,8	1"	1"	40,8	38,3	35,1	31,8	27,9	19,8	10,4
U 3-100/5	U 3-100/5 T	1	0,75	1,06	1,01	4,8	1,9	1"	1"	52,2	48,9	45,1	40,8	36,0	25,4	14,0
U 3-120/6	U 3-120/6 T	1,2	0,9	1,23	1,23	5,6	2,6	1"	1"	62,8	58,7	54,5	49,6	43,9	32,1	18,3

										Q = Caudal							
										m³/h	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
										l/1'	0	30	40	60	80	100	120	140
TIPO		CV				Amperaje		Ø Conexión		Altura manométrica total en m.c.a.							
MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	HP	KW	KW II	KW III	II 230	III 400	DNA	DNM								
U 5-150/5	U 5-150/5 T	1,5	1,1	1,47	1,39	6,8	2,8	1"	1"	56,8	53	51	46,1	40,1	33,3	24,8	11,5
U 5-180/6	U 5-180/6 T	1,8	1,3	1,7	1,62	7,7	3	1"	1"	69,3	64,4	62,0	55,6	48,2	39,6	28,8	12,0
U 5-200/7	U 5-200/7 T	2	1,5	2	1,86	9	3,4	1"	1"	80,3	73,6	71	64,5	56,1	46	33,4	12,5

										Q = Caudal								
										m³/h	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,2
										l/1'	0	40	60	80	100	120	140	160	170
TIPO		CV				Amperaje		Ø Conexión		Altura manométrica total en m.c.a.								
MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	HP	KW	KW II	KW III	II 230	III 400	DNA	DNM									
-	U 7-300/6 T	3	2,2	-	2,49	-	4,8	1"¼	1"	74,8	71,5	68,3	64,5	59,3	53	44,6	34,5	26,7