



YAKIT 10 (1900)[®]



Impulsión de hidrocarburos



OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Caucho NBR resistente a aceite e hidrocarburos
- **Refuerzo:** Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora e hilos de cobre embebidos para conducción eléctrica
- **Exterior:** Caucho sintético NBR/CR producido en mandrino
- **Temperatura:** -35 °C a 80 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** BSAU I 08/2 / ISO 1307
- **Marcado:** Yakit 10

| CÓDIGO | DIÁMETRO INTERIOR | DIÁMETRO EXTERIOR | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE ROTURA | DEPRESIÓN | RADIO DE CURVATURA | PESO | LONGITUD |
|--------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|------|----------|
| | mm | mm | bar | bar | bar | mm | g/m | m |
| 157013 | 13 | 23 | 10 | 30 | - | 130 | 260 | 40 |
| 157015 | 15 | 26 | 10 | 30 | - | 150 | 300 | 40 |
| 157019 | 19 | 30 | 10 | 30 | - | 165 | 420 | 40 |
| 157025 | 25 | 35 | 10 | 30 | - | 254 | 574 | 40 |
| 157028 | 28 | 38 | 10 | 30 | - | 270 | 620 | 40 |
| 157030 | 30 | 40 | 10 | 30 | - | 280 | 660 | 40 |
| 157032 | 32 | 42 | 10 | 30 | - | 320 | 716 | 40 |
| 157035 | 35 | 47 | 10 | 30 | - | 350 | 800 | 40 |
| 157038 | 38 | 48 | 10 | 30 | - | 380 | 864 | 40 |
| 157040 | 40 | 53 | 10 | 30 | - | 400 | 924 | 40 |
| 157045 | 45 | 55 | 10 | 30 | - | 445 | 1064 | 40 |
| 157050 | 50 | 62 | 10 | 30 | - | 510 | 1276 | 40 |

| CÓDIGO | DIÁMETRO INTERIOR | DIÁMETRO EXTERIOR | PRESIÓN DE TRABAJO | PRESIÓN DE ROTURA | DEPRESIÓN | RADIO DE CURVATURA | PESO | LONGITUD |
|--------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|------|----------|
| | mm | mm | bar | bar | bar | mm | g/m | m |
| 157055 | 55 | 67 | 10 | 30 | - | 580 | 1405 | 40 |
| 157060 | 60 | 73 | 10 | 30 | - | 610 | 1510 | 40 |
| 157063 | 63 | 75 | 10 | 30 | - | 635 | 1632 | 40 |
| 157070 | 70 | 83 | 10 | 30 | - | 705 | 1820 | 40 |
| 157075 | 75 | 88 | 10 | 30 | - | 762 | 1984 | 40 |
| 157080 | 80 | 94 | 10 | 30 | - | 810 | 2350 | 40 |
| 157090 | 90 | 104 | 10 | 30 | - | 900 | 2723 | 40 |
| 157100 | 100 | 116 | 10 | 30 | - | 1016 | 3193 | 40 |
| 157110 | 110 | 126 | 10 | 30 | - | 1150 | 3950 | 40/20 |
| 157125 | 125 | 143 | 10 | 30 | - | 1270 | 4463 | 40/20 |
| 157150 | 150 | 168 | 10 | 30 | - | 1524 | 5253 | 40/20 |