ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 5”

PRESTACIONES:
Altura manométrica hasta 90 mca.
Caudal hasta 4,8 m³/h

LÍMITES DE UTILIZACIÓN:
Temperatura maxima del liquido 40ºC
Arranques máximos por hora 30.
Profundidad máxima de inmersión 20m.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN:
Electrobomba sumergibles multicelular para bombeos de agua limpia no agresivas en aplicaciones domésticas como llenado de depósitos, equípos de presión, riegos, etc.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN:
CUERPO DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN: **Inox 304.**
RODETES: **Noryl.**
DIFUSORES: **Noryl con anillos de desgaste en inox.**
EJE: **Inox 420.**
SELLO MECÁNICO: **Doble: Carbono/Cerámica y Silice/Silice.**
CAMISA EXTERNA: **Inox 304.**
MOTOR ELÉCTRICO: **Protección IP68 aislamiento clase F.**

Se suministra con 10 metros de cable

				Q = Caudal										
				m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
TIPO MONOFÁSICO	CV	Amperaje II 220	Cond. µF	Ø Conexión DNM	Altura manométrica total en m.c.a.									
IDER 100	1	5,7	20	1¼”	65	60	56	52	47	41	35	28		
IDER 150	1,5	8,1	30	1¼”	91	84	79	73	66	58	49	39		